


INFORMATION ZUBEHÖR für

WELL- & TRAPEZPLATTEN & LICHTBAHNEN




Formteile für HIGHLUX® Wellplatten

Sie sind die ideale Ergänzung zu Ihren Acrylglas-Wellplatten. Diese Formteile werden aus Acrylglas gefertigt und passen zu allen HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas.


Anwendungen

- Firsthaube
- Maueranschluss

FIRSTPROFIL/ FÜR EINE HAUBE WERDEN 2 STÜCK BENÖTIGT

		Farbe	Preis*
		Glasklar	
Profil	Abmessung [mm]		EUR./Stk.
Welle 76/18	270 x 1045	•	32,65

MAUERANSCHLUSS

		Farbe	Preis*
		Glasklar	
Profil	Abmessung [mm]		EUR./Stk.
Welle 76/18	150/65 x 1045	•	24,30
Trapez 70/18	150/65 x 1045	•	24,30

Hinweis | Bei Bedarf anderer Profile bitten wir um Ihre Anfrage.


Formteile für RENOLIT ONDEX® HR, RENOLIT ONDEX SOLLUX® und PVC Profilplatten

Die Formteile sind die ideale Ergänzung zu Ihren Profilplatten aus PVC. Sie werden aus hochwertigem PVC gefertigt und passen zu allen gängigen Profilen aus unserem Lieferprogramm.


Anwendungen

- Firsthaube
- Maueranschluss
- Traufenfuß











FIRSTPROFIL/ FÜR EINE HAUBE WERDEN 2 STÜCK BENÖTIGT

Profil	Abmessung [mm]	Farbe					Preis*
		Farblos	Rauchfarben	Trasp-natur	Opak-weiß	Opak-grau	
							
Trapez 70/18	1100x280	•	•	•	•	•	25,50
Welle 76/18	1106x280	•	•	•	•	•	25,50
Welle 177/51	1097x280	•	•	•	•	•	25,50

MAUERANSCHLUSS/ TRAUENFUSS 100 GRAD













Profil	Abmessung [mm]	Farbe					Preis*
		Farblos	Rauchfarben	Trasp-natur	Opak-weiß	Opak-grau	
							
Trapez 70/18	1100x250/125	•	•	•	•	•	27,15
Welle 76/18	1106x250/125	•	•	•	•	•	27,15
Welle 177/51	1097x250/125	•	•	•	•	•	27,15

Montagezubehör für Lichtbahnen und Platten

MONTAGEZUBEHÖR			
	Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit
	Kalotten aus Aluminium natur	70/18 76/18 130/30 177/51**	100 Stk.
	Spenglerschraube V2A Dichtscheibe U20, alternativ mit Unterlegscheibe 15 mm	4,5x45 mm 4,5x55 mm 4,5x60 mm 4,5x100 mm	100 Stk.
	Edelstahlschraube Typ A mit Unterlegscheibe 25 mm für Holzunterkonstruktion, alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,5x32 mm 6,5x45 mm 6,5x64 mm 6,5x75 mm 6,5x90 mm	100 Stk.
	Edelstahlschraube Typ B mit Unterlegscheibe 25 mm für Metallunterkonstruktion, alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,3x25 mm 6,3x32 mm 6,3x45 mm 6,3x64 mm 6,3x90 mm 6,3x115 mm	100 Stk.
	Edelstahlschraube Typ A mit Pilzdichtung für Holzunterkonstruktion	6,5x50 mm 6,5x64 mm 6,5x75 mm 6,5x90 mm 6,5x115 mm	100 Stk.
	Edelstahlschraube Typ B mit Pilzdichtung für Metallunterkonstruktion	6,3x45 mm 6,3x50 mm 6,3x64 mm 6,3x75 mm 6,3x90 mm	100 Stk.
	Spezialbeschichtete Stahlschraube, verzinkt, mit Pilzdichtung für Holzkonstruktion (für GFK-Profilplatten Duraclad)	6,5x130 mm**	100 Stk.
	L-Haken verzinkt M6 inkl. Mutter	80/32/20 100/42/20 80/42/20 120/45/20 140/53/20	100 Stk.
	Hakenschrauben verzinkt M6 inkl. Mutter	40/10/20 60/10/20 80/10/20	100 Stk.
	Rohrhaken verzinkt M6 inkl. Mutter für Profilhöhen bis 18 mm	3/8" = 17 mm 1/2" = 22 mm 3/4" = 27 mm 1" = 34 mm 1 1/4" = 43 mm 1 1/2" = 50 mm 2" = 60 mm	100 Stk.

** gegen Aufpreis in RAL-Farben erhältlich

MONTAGEZUBEHÖR

	Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit
	Rohlinge verzinkt M6	100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	100 Stk.
	Rundkopfschrauben verzinkt	5 x 35 mm 5 x 45 mm 5 x 60 mm	100 Stk.
	Sechskantschraube verzinkt	7 x 90 7 x 110	100 Stk.
	V2A Schraube mit Bleidichtung	7 x 110 mm	100 Stk.
	Distanzpreizhülse als Abstandhalter bestehend aus A2 Schraube (4,8 mm x 50 mm), EPDM Schirmdichtung (ø = 19 mm), Distanzpreizhülse, zur Montage auf Holz	76 x 18 mm 70 x 18 mm	100 Stk.
	Distanzpreizhülse als Abstandhalter bestehend aus Bimetall Bohrschraube (5,5 mm x 50 mm), EPDM Schirmdichtung (ø = 19 mm), Distanzpreizhülse, zur Montage auf Metall	76 x 18 mm 70 x 18 mm	100 Stk.
	Abstandhalter	70/18 76/18 94/35 130/30 177/51	100 Stk.
	Unterlegscheibe PVC gewellt	Wellprofile	100 Stk.
	Unterlegscheibe PVC glatt	Trapezprofile	100 Stk.
	Regenhütchen PVC lang	zum Aufschrauben auf Rohrhaken M6	100 Stk.
	Kombikappe PVC kurz glatt	Trapezprofile und Flachplatten	100 Stk.
	Kombikappe PVC kurz gewellt	Wellprofile	100 Stk.

Montagezubehör für Lichtbahnen und Platten

MONTAGEZUBEHÖR			
	Artikel	für Profile / Abmessung	Verpackungseinheit
	Kombikappe PVC kurz gewellt schwarz	Wellprofile	100 Stk.
	Kombikappe PVC lang gewellt	Wellprofile in Verbindung mit Rohrhooken	100 Stk.
	Kombikappe PVC lang gewellt schwarz	Wellprofile in Verbindung mit Rohrhooken	100 Stk.
	Kombikappe kurz glatt schwarz M7	Trapezprofile in Verbindung mit Sechskantschrauben	100 Stk.
	Kombikappe lang glatt schwarz M7	Trapezprofile in Verbindung mit Rohrhooken	100 Stk.
	Profilfüller	70/18 76/18 130/30 177/51	980 mm 1064 mm 1040 mm 1062 mm
	Silikon transparent	zum Abdichten, Acryl und PC verträglich Kartusche 310 ml	1 Stk.
	Aluminium-Klebeband	zum Abkleben der Unterkonstruktion 75 mm - 50 lfm	1 Stk.
	Spezial-Stufenbohrer für Distanzpreizhülsen	4 - 10 mm (4 Stufen)	1 Stk.
	Stufenbohrer	4-12 mm (5 Stufen)	1 Stk.
	Kegelbohrer	3-14 mm (stufenlos)	1 Stk.
	Steckschlüssel magnetisch für Sechskantschrauben	3/8"	1 Stk.

Lagerungs- und Verlegehinweise

1. Lagerung

Well- und Trapezplatten auf ebenem Untergrund lagern und im Stapel nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit aussetzen.

2. Unterkonstruktion

Auf verzugsfreie Unterkonstruktionen ist zu achten. Eventuell benutzte Lacke und Lasuren müssen ausgedünstet sein. Die Oberseite der Unterkonstruktion muss hell sein, bzw. reflektierend (Aluminium-Klebeband).

3. Verlegerichtung

Well- und Trapezplatten werden immer in Wasserlaufrichtung verlegt.

4. Längenausdehnung

Bei den Well- und Trapezplatten ist die Längenausdehnung zu beachten. Sie beträgt bei:

HIGHLUX®	4-5 mm/m
MARLON®	3-4 mm/m
RENOLIT ONDEX® HR, RENOLIT ONDEX SOLLUX® und PVC Profilplatten	3-4 mm/m
GFK Platten	1-2 mm/m

5. Abdichtung

Dehnfugen o. ä. nur mit geeignetem Silikon abdichten.

6. Reinigung

Mit viel Wasser und einem weichem Lappen arbeiten. Niemals scheuernde Mittel verwenden!

7. Begehbarkeit

Kunststoffplatten sind grundsätzlich **nicht begehbar**. Die Platten dürfen bei der Verlegung nur über breite, lastverteilende Laufbohlen begangen werden, die ausreichend auf der statisch tragenden Konstruktion aufliegen.

Kompetent
Transparent
Kundenorientiert



www.ktk-kunststoffe.at

KTK-KLAUS TIEFENBACHER
KUNSTSTOFFE GMBH & CO KG

Zauche 45
9904 Thurn | Austria

Tel. +43 4852 62000
Fax +43 4852 61811

office@ktk-kunststoffe.at
www.ktk-kunststoffe.at